

## **BOMANITE HYDROSEAL** DUNG DỊCH BẢO VỆ GÓC NƯỚC DÀNH CHO BÊ TÔNG

### **TÀI LIỆU KỸ THUẬT**

#### **MÔ TẢ SẢN PHẨM**

Việc sử dụng Bomanite HydroSeal để bảo vệ bề mặt bê tông áp khuôn, bê tông màu và tự nhiên, cũng như các bề mặt xây dựng khác có nhiều ưu điểm. Bomanite HydroSeal duy trì vẻ ngoài “tự nhiên”. Nó cũng duy trì khả năng chống trơn trượt, đặc biệt quan trọng đối với các khu vực ngoài trời bị ẩm ướt, chẳng hạn như sàn hồ bơi và đường dốc. Bomanite HydroSeal giảm thiểu thời gian nhuộm màu và bảo trì. Được lắp đặt đúng cách, Bomanite HydroSeal không để lại vật liệu nào trên bề mặt. Toàn bộ Bomanite HydroSeal được hấp thụ và lấp vào các lỗ rỗng của bề mặt bê tông, đẩy lùi chất lỏng và đất nhưng vẫn để lại vẻ tự nhiên trên cùng.



#### **THI CÔNG**

Bề mặt phải được làm sạch hoàn toàn, rửa sạch và để khô. Sử dụng cây lau nhà sạch hoặc máy phun xịt, phủ một lớp ướt (độ phủ 7-12 m<sup>2</sup> / lít đối với bề mặt hoàn thiện nhẵn, 5-10 m<sup>2</sup> / lít đối với lớp bề mặt hoàn thiện thô) Giữ ẩm trong năm phút để chất bịt kín thấm sâu, sau đó lau bằng cây lau nhà vắt sạch hoặc khăn sạch. Tất cả các vật liệu dư thừa phải được loại bỏ khỏi bề mặt. Kết thúc bằng một cây lau khô, sạch để loại bỏ bất kỳ HydroSeal nào còn sót lại trên bề mặt.

#### **THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Màu sắc.....	Trong, không ó vàng.
Mùi.....	Nhẹ
Bắt cháy.....	Không có (phương pháp C.O.C.)
Trọng lượng cụ thể.....	1.03
Thời gian khô.....	30 phút đến 60 phút
Thời gian sử dụng.....	24 đến 48 giờ
V.O.C.....	Không có (0 g/l) ngoại trừ nước
Bê tông phẳng.....	7-12m <sup>2</sup> / lít
Bê tông thô.....	5-10m <sup>2</sup> / lít



**CÔNG TY TNHH BOMANITE VIỆT NAM**  
*Your single source for innovative  
architectural concrete solutions*

---

**Lưu ý:** Độ che phủ sẽ khác nhau tùy thuộc vào độ xốp, tình trạng bề mặt và phương pháp thi công.

Phương pháp thi công.....Xịt, cây lau nhà bằng sợi tơ nhân tạo màu trắng

Đóng gói ..... bình nhựa 5 lit hoặc 19 lit

**Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng xem thông tin kỹ thuật và chi tiết trên website: [www.bomanitevietnam.com](http://www.bomanitevietnam.com) hoặc thông qua đại lý ủy quyền của Bomanite. Để nhận được hỗ trợ chi tiết hoặc về vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ Bomanite Vietnam Co.,Ltd.**