

BOMANITE STABILIZER PRO

**DUNG DỊCH TĂNG ĐỘ ĐẬM ĐẶC, TĂNG CỨNG BỀ MẶT BÊ TÔNG
VĨNH CỬU**

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

A) Thành phần và Công dụng

Bomanite Stabilizer Pro là một sản phẩm lithium gốc nước không màu, không mùi, không độc hại, thẩm thấu, được sử dụng để tăng cường và bảo vệ bê tông khi kết hợp với hệ thống bê tông mài Bomanite. Bomanite Stabilizer Pro, khi áp dụng cho bề mặt bê tông, phản ứng với canxi hydroxit tự do để tạo thành cấu trúc tinh thể cứng vĩnh cửu, chống mài mòn. Bomanite Stabilizer Pro chứa chất phụ gia bảo vệ chống lại sự xâm nhập của ion clorua cho các ứng dụng như sàn nhà để xe hoặc các cấu trúc khác tiếp xúc với muối hoặc phun muối. Thành phần lithium trong Bomanite Stabilizer Pro sẽ ngăn ngừa hoặc giảm các hư hại của kiềm-silica. Bê tông được xử lý bằng Bomanite Stabilizer Pro cho phép truyền độ ẩm xuyên qua bê tông, nhưng sẽ làm chậm quá trình chuyển các vật liệu kiềm gây hại và đổi màu.



Bomanite Stabilizer Pro được sơn phủ bằng con lu hoặc phun vào bề mặt bê tông. Thông thường, cần phun hai lớp nếu bê tông mềm hoặc xốp. Bomanite Stabilizer Pro có thể được đánh bóng để có độ bóng cao hoặc được sử dụng như một sản phẩm độc lập để bảo vệ bê tông. Ứng dụng có thể áp dụng trên bề mặt bê tông từ mới đến cũ, có tác dụng kháng khoá chất, kháng nước và tăng cường đạt được sau 7 đến 10 ngày. Lớp phủ bảo vệ khác có thể được áp dụng trên Bomanite Stabilizer Pro sau 24 giờ.

B) Tính năng và lợi ích

- Cho phép truyền hơi ẩm cần thiết
- Giảm đáng kể bụi bê tông
- Là lớp sơn lót/lớp phủ tuyệt vời cho bê tông
- Ngừa hoặc giảm đáng kể phản ứng Alkali-Silicate
- Cải thiện khả năng chống đóng băng băng
- Cải thiện hiệu ứng cacbonat của bê tông trước đó
- Tăng mật độ bê tông trên bề mặt
- Tăng khả năng chống mài mòn bề mặt
- Ổn định độ ẩm bên trong

- Không có hàm lượng VOC/VOS
- Ứng dụng vĩnh viễn
- Ngăn chặn sự thâm nhập độ ẩm tự do
- Giảm chi phí bảo trì
- Giảm đáng kể tỷ lệ rỗng trên bề mặt

Hạn chế

- Không sử dụng chất tẩy rửa có tính axit trên bề mặt đã xử lý
- Không để hoá chất đọng lại trên bề mặt vì có thể bị ố màu

ĐẶC ĐIỂM VẬT LÝ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

USDA đã được phê duyệt để sử dụng trong khu vực chế biến thực phẩm.

Tỷ lệ phủ được khuyến nghị là 7-14m² / 1 lit / 1 lớp
Đóng gói 5 lít và 20 lít

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Loại.....	chất lỏng
Mùi.....	không có
Màu.....	trong
Bất cháy.....	không có
Độ PH.....	11±
Độc tính.....	không
Điểm sôi.....	110 °C
Nhiệt độ đóng băng.....	0 °C
Hoá rắn sau thi công.....	100%
Chịu UV.....	có

BẢO HÀNH

Sản phẩm này được đảm bảo có chất lượng đồng nhất trong dung sai sản xuất. Vì quyền kiểm soát không được thực hiện trong quá trình thi công, nên không có bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với các tác động của việc sử dụng đó. Nghĩa vụ của người bán và nhà sản xuất theo bảo hành này sẽ được giới hạn trong việc hoàn trả giá mua của phần vật liệu được chứng minh là bị lỗi. Người dùng chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý khác do sử dụng sản phẩm này.

CHÚ Ý



CÔNG TY TNHH BOMANITE VIỆT NAM
*Your single source for innovative
architectural concrete solutions*

Giữ xa tầm với trẻ em. Vui lòng xem hướng dẫn an toàn nguyên liệu để có thêm thông tin chi tiết.

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng xem thông tin kỹ thuật và chi tiết trên website: www.bomanitevietnam.com hoặc thông qua đại lý ủy quyền của Bomanite. Để nhận được hỗ trợ chi tiết hoặc về vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ Bomanite Vietnam Co.,Ltd.